




NATURAL WHITE



PEARL WHITE



RUBY RED



ONYX BLACK

Mitsubishi Electric MSZ-LN serien är ett nytt snyggt väggmonterat system.

MSZ-LN-modellerna är väldigt tysta (så låga som 19dBA) och har en tydligt stylad frontpanel som ser tilltalande ut och gör rengöringen av enheten enklare.

Mitsubishi Electric MSZ-LN-modellen använder inverterteknologi som levererar ekonomisk luftkonditionering och uppvärmning med förbättrade SCOP-figurer (5.52) på mindre modeller.

Perfekt för användning i alla storlekar, många enheter är utrustade med ett vinkelflödsystem, samt en automatisk svängskena, vilket gör att luftflödet kan utsträckas till varje hörn i ett rum.

Designat för att värma eller kyla små till medelstora applikationer, erbjuder MSZ-LN Series-serien en konstnärlig och modern lösning för uppvärmning och kylning. Till skillnad från konventionella modeller med grillat luftintag, har väggmonterade modeller en jämn konturerad platta yta med ett övre luftintag som inte bara förbättrar estetiken utan hjälper också till att minska bullret när värmeväxlarområdet är helt täckt. Vid sidan av detta ger fläktens breda diameter större luftflöde vid lägre fläkthastigheter och den ojämna vinkeln mellan varje fläktblad bidrar till att eliminera oönskade buller.

Produktinformation

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL		MSZ-LN25VG / MUZ-LN25VGHZ	MSZ-LN35VG / MUZ-LN35VGHZ	MSZ-LN50VG / MUZ-LN50VGHZ
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)	°C	-35 / -10	-35 / -10	-35 / -10
VÄRME				
Energiklass värme klimat/kalt klimat		A+++ / A+	A+++ / A+	A++ / A+
SCOP / SCOP (kalt klimat)		5,2 / 4,0	5,1 / 4,0	4,6 / 3,4
Dimensionerande effekt	kW	3,2	4,0	6,0
Värmeeffekt (Nominell)	kW	3,2	4,0	6,0
Effekt vid -15°C kW	kW	3,2	4,0	6,0
Värmeeffekt (Min-Max)	kW	1,0 - 6,3	1,0 - 6,6	1,8 - 8,7
KYLA				
Energiklass		A+++	A+++	A++
SEER		10,5	9,4	7,6
Dimensionerande effekt	kW	2,5	3,5	5,0
Kyleffekt (Nominell)	kW	2,5	3,5	5,0
Kyleffekt (Min-Max)	kW	0,8 - 3,5	0,8 - 4,0	1,4 - 5,8
INOMHUSDEL				
Dimensioner (B x H (I-See sensor) x D)	mm	890 x 307(+34) x 233	890 x 307(+34) x 233	890 x 307(+34) x 233
Vikt	kg	35	36	55
Luftflöde (Låg - Hög)	m ³ /min	4.0 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 14.4	4.3 - 5.7 - 7.1 - 8.5 - 13.7	5.4 - 6.4 - 8.5 - 10.7 - 15.7
Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	19 - 24 - 29 - 36 - 45	19 - 24 - 29 - 36 - 45	25 - 29 - 34 - 39 - 47
Ljudnivå (PWL)	dB(A)	58	58	60
UTOMHUSDEL				
Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285	800 x 550 x 285	800 x 550 x 285
Vikt	kg	35	36	55
Ljudnivå - Värme (SPL)	dB(A)	49	50	54
Ljudnivå - Kyla (SPL)	dB(A)	46	49	51
Rek. säkring	A	10	13	16

i-see Sensor ger anpassad komfort genom att automatiskt övervaka rumbeläggning, position och kroppstemperaturer

Inbyggt Wi-Fi-gränssnitt som möjliggör kontroll och övervakning via MELCloud-appen

Mycket energieffektiv drift, med lågt GWP **R32-kylmedel**

MSZ-LN-modellerna har ett nytt **Plasma Quad Plus-filter** som använder kraftfull plasmateknik för att filtrera ut jämn mikroskopiska partiklar och Dual-Barrier Coating till värmeväxlaren, fläkten och luftkanalen förhindrar filtreringssystem för damm och fett.